



Россия, 650024 г. Кемерово, ул.Базовая, 1

тел. 8-903-908-3914, т/ф. 7 (3842) 28-65-20, 28-69-00, 38-26-23

E-mail: h286900@yandex.ru, e.saltykova@bk.ru Сайт: <http://www.hlebspecmash.ru>

Конвейер ленточный



Являются одним из самых распространенных видов транспортирующих устройств в промышленности и предназначены для перемещения разнообразных грузов: сыпучих, кусковых, штучных. Наше предприятие изготавливает ленточные конвейеры различной длины и различных конструктивных исполнений - по схеме трассы: горизонтальные, наклонные, составные.

Конвейер предназначен для установки на предприятиях, занимающихся выпуском хлебобулочных изделий.

Конвейер состоит из рамы, приводного и натяжного барабана и упругой ленты между ними. При вращении приводного и натяжного барабана лента перемещает продукт (тестовую заготовку) помещенный на нее в

горизонтальном направлении.

Для комплектования ленточных конвейеров используются ленты, изготовленные из импортных материалов, различных типов для любого промышленного применения. В качестве привода конвейеров используются редукторы различных типов и мощностей с возможностью регулировки скорости движения ленты.

По желанию заказчика на конвейере могут быть установлены различные технологические устройства.

№ п/п	Наименование параметра	Ед. измерения	КЛ-2М-2500	КЛ-2М-5000	КЛ-2М-7500
1	Скорость движения ленты, не менее	мм/сек		300	
2	Ширина ленты, не менее	мм		300	
3	Тип ленты			2М1818	
4	Мощность привода, не более	кВт		0,55	
5	Длина перемещения, не более	мм	2500	5000	7500
	Габаритные размеры, не более:	мм			
	длина		3140	5640	8140
	ширина		570	570	570
	высота		530	530	530
6	Масса, не более	кг	87	98	112

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150

Конвейер работает от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц.

<http://www.youtube.com/watch?v=VYiVPIvVkdY>